

شرح محصول	قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
شار نوری: LM 1100 ابعاد: ۲۲*۹۰ میلیمتر سایز برش: ۵۰ الی ۸۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: یکسال ساخت ایران	85000	60	3000K (آفتابی)	At1001	پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۰ وات		۱
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 1900 ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: یکسال ساخت ایران	115000	60	3000K (آفتابی)	At1002	پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۸ وات		۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 2500 ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: یکسال ساخت ایران	179000	40	3000K (آفتابی)	At1003	پنل توکار گرد فریم‌لس ۲۴ وات		۳
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 3800 ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: یکسال ساخت ایران	260000	20	3000K (آفتابی)	At1004	پنل توکار گرد فریم‌لس ۳۶ وات	۴	
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 2500 ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران	195000	40	3000K (آفتابی)	At1005	پنل روکار گرد فریم‌لس ۲۴ وات		۵
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 3800 ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران	270000	20	3000K (آفتابی)	At1006	پنل روکار گرد فریم‌لس ۳۶ وات		۶
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
شار نوری: LM 5000 ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان < 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران	490000	10	3000K (آفتابی)	At1007	پنل روکار گرد فریم‌لس ۴۸ وات		۷
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				

شرح محصول	قیمت (تومان)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
<p>شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	205000	40	3000K (آفتابی)	At1008	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات		۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مہتابی)				
<p>شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	270000	20	3000K (آفتابی)	At1009	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات		۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مہتابی)				
<p>شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	490000	10	3000K (آفتابی)	At1010	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات		۱۰
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مہتابی)				
<p>توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	270000	40	3000K (آفتابی)	At1011			۱۱
			6500K (مہتابی)				
<p>توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	480000	30	3000K (آفتابی)	At1012	FLOOD LIGHT پروژکتور		۱۲
			6500K (مہتابی)				
<p>توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۲۵۰۰ لومن درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	650000	20	3000K (آفتابی)	At1013			۱۳
			6500K (مہتابی)				
<p>توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن درجه حفاظت IP65 زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: یکسال ساخت ایران</p>	880000	20	3000K (آفتابی)	At1014			۱۴
			6500K (مہتابی)				

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)	شرح محصول
۱۵		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	At1015	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی) Amber (امبر)	100	39000	تکنولوژی بدون سیم - Wireless توان ۸ وات بر متر، ۷۰۰ لومن بر متر ، برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 ، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد 12×5 میلی متر ضمانت: دو سال
۱۶		COB Downlight سی او بی سقفی	At1016	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	20	298000	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، زاویه تابش: ۶۰ درجه ابعاد: 65×175 میلیمتر، سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.9 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال
۱۷		سی او بی سقفی	At1017	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	20	598000	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۶۰ درجه ابعاد: 65×225 میلیمتر، سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.9 ، نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضمانت: دو سال
۱۸		SPOTLIGHT چراغ ساعتی روکار ۵ وات	At1018	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	100	89000	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه ابعاد: 20×70 میلیمتر سایز برش: ۴۲ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.65 ، نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضمانت: یکسال
۱۹		Waterproof lamp چراغ واترپروف بیضی	At1019	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	20	135000	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۱۵۴۰ لومن طول: ۲۷۰ میلیمتر عرض: ۱۴۵ میلیمتر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شاخص نمود رنگ: > 70 ضمانت: یکسال
۲۰		پنل بک لایت توکار (60×60) ۸۰ وات	At1020	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	10	675000	شار نوری: ۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.65 ، نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضمانت: یکسال
۲۱		پنل بک لایت توکار (40×40) ۴۸ وات	At1021	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهمتایی)	10	495000	شار نوری: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.98 ، نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضمانت: یکسال

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)	شرح محصول
۲۲		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۱۰۰ وات	At1015	3000K (آفتابی)	10	930000	شار نوری: ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۳		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) ۴۸ وات	At1016	3000K (آفتابی)	10	625000	شار نوری: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۹۸ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۴		پنل بک لایت توکار سه بعدی (۶۰*۶۰) ۱۰۰ وات	At1017	3000K (آفتابی)	10	810000	شار نوری: ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۵		چراغ سقفی سه حالتی برلیانس ۹۶ وات	At1025	3000K (آفتابی)	10	1020000	شار نوری: ۸۶۰۰ لومن ابعاد: ۴۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۶		چراغ سقفی سه حالتی برلیانس ۴۸ وات	At1026	3000K (آفتابی)	10	710000	شار نوری: ۴۳۰۰ لومن ابعاد: ۳۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۷		چراغ سقفی سه حالتی الماس ۹۶ وات	At1027	3000K (آفتابی)	10	820000	شار نوری: ۸۶۰۰ لومن ابعاد: ۴۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۸		چراغ سقفی سه حالتی الماس ۴۸ وات	At1028	3000K (آفتابی)	10	580000	شار نوری: ۴۳۰۰ لومن ابعاد: ۳۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ ۰.۶۵ ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ ۸۰ ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)	شرح محصول
۲۹		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۵ وات	At1029	3000K (آفتابی)	100	50000	شار نوری: ۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه ضریب توان ≤ 0.90 ضمانت: یکسال سایز برش: ۴۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۰		چراغ ریلی لوتوس ۳۵ وات	At1030	3000K (آفتابی)	40	330000	شار نوری: ۳۱۵۰ لومن ضریب توان ≤ 0.90 زاویه تابش: ۳۶ درجه ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۱		چراغ ریلی دنیز ۳۵ وات	At1031	3000K (آفتابی)	40	335000	شار نوری: ۳۱۵۰ لومن ضریب توان ≤ 0.90 زاویه تابش: ۳۶ درجه ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۲		چراغ ریلی آرتا ۳۵ وات	At1032	3000K (آفتابی)	40	330000	شار نوری: ۳۱۵۰ لومن ضریب توان ≤ 0.90 زاویه تابش: ۳۶ درجه ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۳		چراغ ریلی آندیا ۳۰ وات	At1033	3000K (آفتابی)	40	260000	شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ضریب توان ≤ 0.90 زاویه تابش: ۲۴ درجه ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۴		چراغ ریلی اسکار ۴۰ وات	At1034	3000K (آفتابی)	40	520000	شار نوری: ۳۱۵۰ لومن ضریب توان ≤ 0.90 زاویه تابش: ۳۶ درجه ضمانت: دو سال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳۵		چراغ ریلی آندیا ۱۵ وات	At1035	3000K (آفتابی)	40	215000	شار نوری: ۹۰۰ لومن، ضریب توان ≤ 0.60 زاویه تابش: ۲۴ درجه ضمانت: یکسال نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: مشکی ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			